

Moniteur vidéo Ipure LED 32"

Réf. : VZ-LED32

DALLE

Taille	31,55" - 80,13 cm
Technologie	LCD Back Light Unit LED, Hard coating(3H), Anti-glare treatment (Haze 1%)
Ratio d'aspect	16/9
Résolution Native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	6,5 ms
Angles de vue (H x V)	178° / 178°
Couleurs	16,7 millions
Ratio de Contraste	1500:1
Luminosité	250 cd/m ²
Nombre de Pixels	2 073 600
Taille Image Visible (L x H)	698,4 x 392,85 mm
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz

VIDEO

Système Vidéo	PAL / NTSC / SECAM
Résolution Vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Désentrelacement	3D

AUDIO

Haut-Parleurs	2 x 8 Watts
---------------	-------------

E/S PORTS

Entrée Composite Vidéo	1 x RCA / BNC in (avec adaptateur)
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrées HDMI	2 x HDMI in 1.3
Entrée Component	1 x YPbPr/YCbCr
Entrée Péritel	Non
Entrées Audio	1 x RCA (L/R), 1 x Stéréo Jack 3.5 in
Sortie Audio	1 x Stéréo Jack 3.5 out
Entrée USB	1 x USB 2.0

MEDIA PLAYER

Port USB	Oui
Extensions prises en charge	.avi / .mpeg / .mpg / .vob / .mp4 / .ts / .mkv / .flv / .wmv / .rm / .mp3 / .wav / .jpg / .txt
Formats de compression supportés	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, H.264, rmv, mp3, AAC, JPEG
Résolution max. du lecteur	1080p (en fonction du format de fichier)

DIVERS

Dimensions (sans / avec pied)	770,7 x 483,2 x 76 mm / 770,7 x 535 x 190 mm
Poids net / brut	8,4 Kg / 12 Kg
Pied Amovible	Oui
Télécommande	Oui
Alimentation	AC 100 ~260V (50/60Hz)
Consommation marche	< 60 VA.
VESA	200 x 100 mm

